

封盖产品说明

本品为DC 型凸轮锁紧自锁封盖，行业又称快速接头闷盖、防尘堵盖、阳端保护帽，配套 A 型 / E/F 型公头快速接头使用，依靠双侧弹簧拉手实现快速自锁密封，无需工具即可完成拆装，是油罐车、化工流体输送、油品装卸管路的标准防护配件。

核心功能：

1. 防尘防护：闲置管路、公接头端口封堵，隔绝粉尘、雨水、泥沙进入管道，避免介质污染；
2. 防泄漏密封：内置橡胶垫圈，储运、静置时密封管口，防止残液渗漏；
3. 快速自锁结构：双侧带拉环凸轮手柄，扣合自动锁死，提拉拉环即可快速解锁，拆装 3 秒完成；
4. 耐腐蚀耐用：不锈钢铸造一体成型，适配化工、油品、海水等腐蚀工况；
5. 通用互换符合国际 MIL-C-27487、A-A-59326 标准，全球同规格快速接头通用互换。

公称直径	DN80
材质	不锈钢
密封材质	PTFE
长度 (CM/Set)	15
宽度 (CM/Set)	10.2
高度 (CM/Set)	9.3
单个净重 (KG/Set)	0.9
用途	封盖（自锁）

洒水车部件：封盖系列

DSJT-DC3S/A1

● 功能特性

1. 采用不锈钢铸造工艺，表面经钝化处理。
2. 采用快速自锁结构，拆装 3 秒完成。
3. 内置橡胶垫圈防泄漏密封性能优越。
4. 所有主体零件均由不锈钢组成。



