

人孔盖产品说明

本款六爪锁紧快开人孔专为粉粒物料运输车、散装水泥罐、粉煤灰储罐、干粉砂浆罐等粉体承压罐体设计，采用多爪同步压紧快开结构，是罐体顶部进料、检修、清罐的核心安全密封部件，兼顾操作便捷性、高压密封性与防爆防喷罐安全防护，适配各类干粉、矿粉、化工粉体储运设备。适用介质 散装水泥、粉煤灰、石灰粉、干粉砂浆、矿石粉、干燥化工粉体。

核心功能：紧急泄压装置特性

二次开启保护设计

依次开启手柄时，大盖密封处会缓慢释放内部压力，有效保障操作人员安全。

公称直径	20英寸
工作压力	0.3Mpa
最大泄放流量	34kpa时7500m ³ /h
材质	铝合金
安装方式	罐体顶部环缝焊接
工作温度范围	-20℃~+70℃

油罐车部件：人孔盖系列

DSSY-FG500

● 功能特性

1. 大盖板采用铸造工艺，表面经氧化处理。
2. 六爪锁紧快开结构：多组偏心卡爪均匀压紧密封面，启闭省力、密封承压稳定。
3. 密封材质采用具有耐腐蚀抗老化的三元乙丙橡胶、氟橡胶（化工粉体专用）。
4. 转轴配备开启角度限位装置，有效防止开启时与罐体碰撞。



