

人孔盖产品说明

人孔盖安装于油罐车顶部，当罐内压力急剧升高时，可通过紧急泄压装置自动排气。盖板设有进气/排气阀（P/V 阀），适用于汽油、柴油、煤油等轻质燃油。人孔盖上预留盲孔，可安装光学传感器、油气回收阀、量油管等附件。

核心功能：紧急泄压装置特性

1. 当油罐车处于高温环境时，人孔盖可自动排出罐内气体释放压力，确保运输安全。

2. 内置P/V 压力调节阀

当罐内外存在压差时，自动进行进气/排气调节，兼顾安全性与环保要求。

3. 二次开启保护设计

开启上部压板时先行释放内部压力，有效保障操作人员安全。

公称直径	16英寸
紧急开启压力	21KPa~35Kpa
最大泄放流量	34kpa时7000m ³ /h
材质	铝合金
安装方式	法兰式
工作温度范围	-40℃~+70℃

油罐车部件：人孔盖系列

GY801A-460

● 功能特性

1. 大盖板与小盖板采用铸造工艺，表面经氧化处理。
2. 采用DN250铝合金小盖，可预泄压，平衡罐内压力。
3. 可根据需求选配单双P/V压力阀配置。
4. 配专用钥匙锁止结构，带防震回弹卡口，稳定锁止保持密封无泄漏。



