

人孔盖座圈产品说明

该设计品牌人孔密封垫与直径为400/500 mm的人孔盖完全兼容。其上设有24个均匀分布的孔洞，可确保密封面上受力分布均匀。

- 强固焊接：底法兰采用加厚设计，在焊接后可与油罐车车顶板无缝连接，具备良好的抗冲击和抗振动性能，能够满足车辆运行期间的动态载荷要求。
- 防锈且耐用：采用碳钢材质并经过防锈涂层处理，可耐受油罐车在户外作业时的阳光暴晒、雨水淋袭及腐蚀性介质等工况，从而延长使用寿命。
- 符合规范：符合油罐车行业安全标准，确保罐内介质的安全运输。

核心功能：

- 24个均匀分布的孔洞可确保密封面上受力分布均匀。
- 具备良好的抗冲击和抗振动性能，能够满足车辆运行期间的动态载荷要求。

公称直径	20英寸
适用口径	400毫米/500毫米
材质	碳钢
安装方式	焊接
工作温度范围	-40℃~+70℃
尺寸	可定制

油罐车部件：人孔盖系列

GY801F1人孔盖座圈

● 功能特性

1. 防锈且耐用：采用碳钢材质并经过防锈涂层处理。
2. 24个均匀分布的孔洞可确保密封面上受力分布均匀
3. 具备良好的抗冲击和抗振动性能，能够满足车辆运行期间的动态载荷要求。
4. 耐腐蚀性。



