

人孔盖产品说明

本款六爪锁紧快开人孔盖为罐车、储料罐、化工储运罐体专用检修投料人孔配件，整体采用不锈钢材质一体成型加工，兼顾耐腐蚀、易清洁、高强度密封等优势，广泛适配食用油罐、化工液体罐、食品运输罐、危化品储运罐等各类常压/低压罐体设备，是罐体人孔检修、物料装卸、内部清洗的核心配套部件。适用于结晶介质，粉料，汽油、柴油、煤油等 轻质燃油类。

核心功能：紧急泄压装置特性

二次开启保护设计

- 依次开启手柄时，大盖密封处会缓慢释放内部压力，有效保障操作人员安全。
- 上盖与下盖可按需独立开启，上盖提前开启可效提前缓慢释放罐内残余压力，平衡馆内外气压。

公称直径	20英寸
紧急开启压力	0.2Mpa
最大泄放流量	34kpa时7500m³/h
材质	不锈钢
安装方式	罐体顶部环缝焊接
工作温度范围	-40℃~+180℃

油罐车部件：人孔盖系列

GY801K-500S2

● 功能特性

- 不锈钢镜面抛光工艺，兼具美观性与耐久性。
- 六爪锁紧快开结构：多组偏心卡爪均匀压紧密封面，启闭省力、密封承压稳定。
- 配备铅封板，可直接施加铅封。
- 采用四氟密封，具有耐高温耐高压特性，且具有防爆功能。
- 转轴配备开启角度限位装置，有效防止开启时与罐体碰撞。
- 上盖与底盖可按需独立开启，装卸作业时开启上盖，罐体检修时开启底盖，操作便捷高效。



