

人孔盖产品说明

人孔盖安装于油罐车顶部，当罐内压力急剧升高时，可通过紧急泄压装置自动排气。盖板设有进气/排气阀（P/V 阀），适用于汽油、柴油、煤油等轻质燃油。人孔盖上预留盲孔，可安装光学传感器、油气回收阀、量油管等附件。

核心功能：紧急泄压装置特性

1. 当油罐车处于高温环境时，人孔盖可自动排出罐内气体释放压力，确保运输安全。
2. 内置P/V 压力调节阀，当罐内外存在压差时，自动进行进气/排气调节，兼顾安全性与环保要求。
3. 二次开启保护设计，开启上部压板时先行释放内部压力，有效保障操作人员安全。

公称直径	20英寸
紧急开启压力	21Kpa~35Kpa
最大泄放流量	7000m ³ /h
材质	碳钢
安装方式	卡箍式
工作温度范围	-40°C~+70°C

油罐车部件：人孔盖系列

GY801TB-560B

● 功能特性

1. 大盖板采用镀锌钢板冲压成型，抗冲击，耐氧化。
2. 可根据需求选配单双P/V压力阀配置。
3. 底座采用板材滚压焊接工艺，易于与罐体焊接。
4. 采用卡箍式替代法兰式连接，可快速安装且牢固。
5. 带有自锁更功能，无需钥匙可手动开启，且具有稳定锁止。



